

SPENDER[®]
The Perfect Two Way Radios

TC-751H Plus

VHF FM TRANSCEIVER



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPER HIGH POWER
กำลังส่ง แรงแฉัด
ชัดเจน!!



ตอบโจทยทุกพื้นที่การใช้งาน

SPECIFICATIONS

- 245.0000 - 246.9875 MHz.
- 160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES FOR PUBLIC RADIO
- SUPER HIGH POWER
- VOICE CONTROL 5 LEVEL
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- ROGOR BEEP SOUND (ROG)
- FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.
- BATTERY Li-PO 2000 mAh.



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



BATTERY 2000 mAh.



SUPER HIGH POWER



VOX SENSITIVITY

ช่องทางการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1 มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2 ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กั้นสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3 ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยนำมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ที่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TC-751H Plus)

GENERAL

| | |
|-----------------------|--------------------------------|
| FREQUENCY COVER RANGE | 245.0000 - 246.9875 MHz. |
| CHANNEL | 160 Channels, 39 Free Memories |
| CHANNEL SPACING | 12.5 KHz. |
| OPERATION VOLTAGE | 7.4V DC \pm 20% |
| FREQUENCY STABILITY | \pm 5 ppm(-20 °C to + 50 °C) |
| BATTERY LIFE | More than 24 Hours (2000mAh) |
| OPERATION TEMPERATURE | -20 °C ~ +55 °C |
| DIMENSIONS | 94x51x18 mm (H x W x D) |
| WEIGHT | 165g (whit out battery) |
| COLOR | Red |

TRANSMITTER

| | |
|------------------------------|--------------------|
| POWER OUT PUT | Hi : 5w./ Lo : 1w. |
| MODULATION TYPE | FM (F3E) |
| ADJACENT CHANNEL POWER | 63dB. |
| TRANSMITTING FREQUENCY ERROR | +/-500Hz. |
| SPURIOUS EMISSION | 63dB. |
| AUDIO DISTORTION | <5% |

RECEIVER

| | |
|---------------------|-------------------------------|
| SENSITIVITY | <0.25 μ V at 12 dB./SINAD |
| SQUELCH SENSITIVITY | <0.158 μ V |
| SELECTIVITY | <-65dBm. |
| INTERMODULATION | 63dB. |
| SPURIOUS REJECTION | 63dB. |
| AUDIO OUTPUT | \geq 500mW. |
| AUDIO DISTORTION | <5% at 8 Ω Speaker |



BATTERY 2000 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTOR



ANTENNA



SMALL TALK



CIGARETTE LIGHTER



BELF CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL

บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

105/9-11 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี 1100 โทร : 02-150-9555

ID Line : @amg789