

HIMAX

CX-30

มืออะไรดีดบ้าง?

ดีไซน์และตัวเครื่อง



- สวยงามและสัตรีหู
- แข็งแรง นุ่มนวล
- ขนาดเล็ก กระชับมือ
 - Weight : 268 g
 - Dim : 121 x 58 x 42 mm

จอภาพ



- หน้าจอ 2 แถว
- ปรับความสว่างหน้าจอได้ 7 ระดับ

แบตเตอรี่



- Li-ion : 3200 mAh
- ใช้งานได้นาน 24-36 ชั่วโมง (Standby)



คุณสมบัติทั่วไป

- 245.000-246.9875MHz
- 160 ช่อง / 5 watts
- หน้าจอ 2 แถว
- รัศมีการใช้งาน 1-2 กิโลเมตร
- SQL , VOX , VOX Level
- Scan , Scan CTCSS , Scan DCS
- 50 CTCSS , 105 DCS
- Voice , BEEP , Roger
- DTMF , 2-5Tone
- FM Radio : 65-108MHz
- ระบบ Repeater
- Dual Watch / Dual Wait

คุณสมบัติพิเศษ

ระบบป้องกันการดักฟัง(Scrambler)

ระบบปิด/เปิดเครื่องอัตโนมัติ

(Remote Stun/Kill)

Emergency Alert

แรงแจกด้วย "Double Power Tubes"

กำลังส่งสูงสุด : High : 10 w /Low : 5 w

HIMAX

ตอบสนองทุกความต้องการ ถนนสายสุด "แรงสุดๆ ด้วยราคาเบาๆ"

245.000-246.9875 MHz / 10 Watts

CX-30

- ระบบแจ้งขอความช่วยเหลือ (EMERGENCY ALERT)
- ระบบปิด/เปิดเครื่องฉุกเฉิน (STUN/KILL Active : PC Program only)
- หน้าจอ 2 แถวสว่าง สบายตา
- SCAN ช่องและช่องTONE CTCSS/DCS
- VOX/SQL/TOT/REPEATER/BEEP/ROGER
- 2T/5T/DTMF/ANI (PC Program only)
- Battery Saving



ISO-9000
ISO-14001



TIS 2217-2548



Test Standard : IEC-60950-1 : 2001

จัดเต็ม 200 ช่อง

น้ำหนักเบา 268 กรัม
Dim:121 x 58 x 42mm

ไฟฉายส่องสว่าง

Li-ion/3200 mAh-7.4V
Standby 40 ชั่วโมง

Fm Radio ชัดแจ๋ว
65-108MHz

ปรับความสว่างหน้าจอ
ได้ 7 ระดับ

ระบบป้องกันการดักฟัง
(Scrambler)

จุใจด้วย 34 พิงก์ชั่น

ลำโพงกระหึ่ม 500mW

เหมาะกับ

- Factory&SME : โรงงาน, บริษัท, หน้าร้าน
- Entertainment : โรงแรม, กัศตาคาร, ร้านอาหาร
- Security & Rescue : หน่วยพยาบาล, กู้ภัย/กู้ชีพ
- Outdoor : มหาวิทยาลัย, โรงเรียน, เข้าค่าย
- Tourism : กรุ๊ปทัวร์, ท่องเที่ยว

คุณสมบัติทางวิชาการ

ทั่วไป

Frequency range 245.0000-246.9875 MHz / 5 Watts

Frequency Stability ± 2.5PPm

Operating voltage DC 7.2V (Rechargeable Li-ion battery)

Channel No 160

Antenna High gain antenna

Antenna impedance 50Ω

Mode of operation Simplex or semi-duplex

Battery Pack 3200 mAh

ภาครับ

RF Sensitivity -122dBm (12dB SINAD)

Audio power >0.5W

Audio distortion <10%

Blocking > 85dB

Intermediation > 60dB > 55dB

Selectivity > 65dB > 60dB

Spurious rejection > 65dB

ภาคส่ง

Output power 5W

Modulation mode 16kΦF3E / 11kΦF3E

Maximum deviation <5KHz / <2.5KHz

Adjacent Ch. power < -65dB / < -60dB

Spurious radiation <7μW

Pre-emphasis characteristics 6dB

Current 1.8 A (5W)

CTCSS/DCS deviation 0.55KHz ± 0.15KHz 0.4KHz ± 0.1KHz

Intermediation sensitivity 8-12mV

Intermediation distortion <5%

อุปกรณ์มาตรฐาน



อุปกรณ์พิเศษ

