



รับประกันคุณภาพ
 ๑-โหล่งแท้และบริกร

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิศวกรรม
 ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!

รองรับการรับฟัง

FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



ฟังกัซึนหน้าเครื่อง...ใช้งานสะดวก

SPECIFICATIONS

160 CHANNELS, 39 FREE MEMORIES

VOICE CONTROL 5 LEVELS

ROGER BEEP SOUND (ROG)

DUPLEX FUNCTION

HIGH/LOW POWER

FM RADIO 87.5 - 108.0 MHz.

SCAN FUNCTION

SET UP NAME REPLACE CHANNEL

TIME-OUT TIMER

Etc.



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



DUPLEX FUNCTION



BATTERY 1600 mAh.



214 CODES OF DCS



SET UP NAME

ช่องทางบริการติดต่อศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง)
หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่กำนลสะดวกทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย
T.C. GROUP
ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออก
บริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วย
บริการลูกค้าสัมพันธ์
แจ้งความประสงค์ฝาก
สินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. มาส่งสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่ง
ไปรษณีย์ โดยมาส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย
ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. มาส่งสินค้าร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายจะทำการจัดส่ง
สินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้ากับรถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์
หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถ
ที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถ
ฝากสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที
โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อม
ให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION (TCM-246)

ACCESSORIES

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC
FREQUENCY STABILITY	± 5ppm
BATTERY LIFE	1600 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 °C ~ +55 °C
DIMENSIONS	105 x 54 x 32 mm
WEIGHT	205 (whit battery)
COLOR	Red

T.C. COM[®]



BATTERY 1600 mAh.



DESKTOP CHARGER



AC ADAPTER



ANTENNA

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS AND HARMONIC	< -63 dBm.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25µV.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
SELECTIVITY	< -63 dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	≤ 5%



BELT CLIP



HAND STRAP



USER'S MANUAL



บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด
105/9-11 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 1100 โทร : 02-150-9555
ID Line : @amg789

