



รับประกันคุณภาพ
อะไหล่แท้และบริการ

องค์กรแห่งแรกของไทย



ที่ได้รับมาตรฐานคุณภาพสินค้าและบริการด้านวิทยุสื่อสาร
ISO 9001 : 2015



GET IT NOW!!
SUPPORT
FM Radio



โดดเด่น...ทุกมุมมอง

SPECIFICATIONS

- 160 CHANNELS , 39 FREE MEMORIES
- VOICE CONTROL 5 LEVELS
- SET UP NAME REPLACE CHANNEL
- DCS 214 CODES / 51 GROUPS OF CTCSS
- AUTO POWER OFF (APO)
- VOX SENSITIVITY (VOX)
- SCAN SKIP MEMORIES
- EMERGENCY CHANNEL
- DUPLEX FUNCTION



FM RADIO 87.5-108.0 MHz.



214 CODE OF DCS



BATTERY 1200 mAh.



VOICE CONTROL 5 LEVELS



DUPLEX FUNCTION

ช่องทาง การติดต่อ ศูนย์บริการ หลังการขาย

1. มาส่งสินค้าด้วยตนเองที่ศูนย์บริการ T.C. GROUP (พระโขนง) หรือ จัดส่งผ่านทางไปรษณีย์



มาด้วยตนเอง



หรือ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

2. ส่งสินค้าผ่านร้านค้าตัวแทนจำหน่ายที่จำหน่ายทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง



ตัวแทนจำหน่าย T.C. GROUP ทั่วประเทศ



ไปรษณีย์ไทย



ศูนย์บริการหลังการขาย

3. ส่งสินค้าผ่านรถ ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ T.C. GROUP ที่จะออกบริการตรวจเช็คสินค้าทั่วประเทศ



มาด้วยตนเอง

พบเห็นรถของหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ แจ้งความประสงค์พาสินค้าได้ทันที



ศูนย์บริการหลังการขาย

1. นำสินค้ามาส่งด้วยตนเอง หรือ จัดส่งไปรษณีย์ โดยนำส่งที่ ศูนย์บริการหลังการขาย ตามที่อยู่ปรากฏด้านล่าง

2. นำสินค้าส่งร้านตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โดยทางร้านค้าตัวแทนจำหน่ายทำการจัดส่งสินค้ามายัง ศูนย์บริการหลังการขาย ต่อไป...

3. ส่งสินค้าที่รถหน่วยบริการลูกค้าสัมพันธ์ หากท่านมีสินค้าที่ต้องการส่งซ่อมและพบเห็นรถที่ทางบริษัทออกให้บริการเคลื่อนที่ ท่านสามารถพาสินค้าของท่านเพื่อส่งมาซ่อม ได้ทันที โดยทางรถของศูนย์จะมีเอกสารรับเครื่องซ่อมให้ท่านทันที เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการส่งซ่อม

SPECIFICATION : HERO-X5 Plus

Accessories For : HERO-X5 Plus

GENERAL

FREQUENCY COVER RANGE	245.0000 - 246.9875 MHz.
CHANNEL	160 Channels, 39 Free Memories
CHANNEL SPACING	12.5 KHz.
OPERATION VOLTAGE	7.4V DC \pm 20%
FREQUENCY STABILITY	\pm 5ppm
BATTERY LIFE	1200 mAh.
OPERATION TEMPERATURE	-20 $^{\circ}$ C ~ +55 $^{\circ}$ C
DIMENSIONS	90 x 51 x 28 mm
WEIGHT	180 (whit battery)
COLOR	Red

TRANSMITTER

RF OUTPUT POWER	Hi : 5w./ Lo : 1w.
MODULATION MODE	FM (F3E)
MODULATION LIMITING	0.3-2.45 KHz./ 20dB Up.
SPURIOUS RADIATION	60dB.
FREQUENCY STABILITY	\pm 5ppm.
AUDIO DISTORTION	<5%

RECEIVER

SENSITIVITY (12dB SINAD)	<0.25 μ v.
SPURIOUS RESPONSE	60 dB.
ADJACENT CHANNEL SELECTIVITY	63dB.
AUDIO OUTPUT POWER	400 mW.
AUDIO DISTORTION	< 5% 8 Ω Speaker

SPENDER[®]



Battery 1200mAh.



Desktop Charger



Adapter



Antenna



Small Talk



Cigarette Lighter



Belt Clip



Hand Strap



User's Manual

บริษัท อเมเจอร์ กรุ๊ป จำกัด

105/9-11 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี

จ.นนทบุรี 1100 โทร : 02-150-9555

ID Line : @amg789