

HIMAX

ACHIEVE YOUR BUSINESS

ตอบสนองทุกความต้องการ ทนทานสุดยอด

HM-258

"สุดคุ้ม สุดแกร่ง ในราคาเบาๆ"

ถอดแยกหน้าได้ ไม่ต้องเจาะ

Test Standard : IEC-60950-1 : 2001

ISO-9000
ISO-14001



TIS 2217-2548



245.000-245.9875 Mhz 144.000-146.000 Mhz

ระบบป้องกันการดักฟัง
(Scrambler)

ถอดแยกหน้าได้
ไม่ต้องเจาะ

ปรับความสว่าง
หน้าจอ 4 ระดับ

ลำโพงกระแทม
2000mW

จูนด้วย 42 ฟังก์ชัน

น้ำหนักเบา 1 กิโลกรัม

50 CTCSS / 1024 DCS

DTMF/2T/5T
Voice Compander

CROSS BAND REPEATER
ARTs

- DUAL DISPLAY, DUAL STANDBY
- DETACHABLE FRONT PANEL
- ULTRA-SIZE LCD DISPLAY
- A+B FREELY OPERATION

เหมาะกับ

- Police Security :
หน่วยรักษาความปลอดภัย
ตำรวจ, อาสาสมัครกู้ภัย,
หน่วยกู้ชีพโรงพยาบาล
- Transportation :
บริษัทขนส่ง, Taxi, รถยนต์ส่วนบุคคล
- Government Office :
หน่วยงานราชการ, ทหาร, ตำรวจ
- Tourism & Outdoor :
บริษัทท่องเที่ยว, กองคาราวานนำเที่ยว

คุณสมบัติทางวิชาการ

ทั่วไป

Frequency Range	245.0000-245.9875MHz
Channel Capacity	80 channels
Channel Steps	12.5KHz
Modes of Emission	F3
Antenna Impedance	50 Ohms, unbalanced (Antenna Duplexer built-in)
Frequency Stability	*5ppm@-140°F~+140°F(-10°C~+60°C)
Operating Temperature Range	13.8VDC (*15%),negative ground
Supply Voltage	-4°F~+140°F(-20°C~+60°C)
Current Consumption (Approx)	RX: 0.5 A (Squelched) TX: 8.0 (50/430MHz), 8.5A (29/144MHz)
Case Size (W x H x D)	140 x 41.5 x 168 mm (w/o knobs & connectors)
Weight	1000g

ภาครับ

Output Power	10 W
Modulation Type	Variable Reactance
Maximum Deviation	Better than-60dB (29 MHz: Better than-50dB)
Modulation Distortion	Less than 3%
Microphone Impedance	2 kΩ

ภาคส่ง

Circuit Type	Double-conversion super-heterodyne
Intermediate Frequencies	49.95 MHz / 450 KHz (Left band) 38.85 MHz / 450 KHz (Right band)
Sensitivity (for 12dB SINAD)	Better than 0.2 μV
Squelch Sensitivity	Better than 0.16 μV
Selectivity	12 KHz/30 KHz
Maximum AF Output	2 W @ 8 Ω for 5% THD
AF Output Impedance	4-6 Ω

อุปกรณ์มาตรฐาน



บริษัท อเมเจอร์ กรุป จำกัด
105/9-11 หมู่ 4 ถ.ราชพฤกษ์ ต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี
จ.นนทบุรี 1100 โทร : 02-150-9555 ID Line : @amg789

